

Zespół filtracyjny F-701-W1 jest filtrem fazy ciekłej z wymiennym wkładem, przeznaczony jest do 11 kilogramowych butli propan-butan stosowanych w wózkach widłowych.

1. Wkład filtra lub filtr należy wymienić maksymalnie po 100 motogodzinach dla wózków widłowych lub po 10 000 km dla pojazdów samochodowych.\*
2. Montować zgodnie z kierunkiem przepływu zaznaczonym na obudowie filtra (STRZAŁKA).
3. Unikać uszkodzeń mechanicznych przy montażu filtra i w trakcie eksploatacji.
4. Nie stosować przy ciśnieniu powyżej 3000 kPa.
5. Zakres temperatury pracy od -20°C do 120°C.
6. Po zamontowaniu filtra sprawdzić szczelność instalacji.
7. Przy wymianie lub czyszczeniu wkładu używać wyłącznie oryginalne elementy (KN-701).
8. Przy wymianie wkładu niezbędna jest wymiana wszystkich o-ringów.
9. Filtr przed wymianą wkładu należy wymontować z instalacji.
10. Filtr przed rozkręceniem powinien zostać zamontowany w imadle lub innym uchwycie specjalnym.
11. Korpus do pokrywy należy dokręcić kluczem dynamometrycznym momentem 20 Nm.
12. Montować tak aby użyte węże giętkie nie były załamane.
13. Montażu, wymiany wkładu lub filtra oraz napraw dokonywać wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach i serwisach.
14. Filtr użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. Filtr zutylizować zgodnie z przepisami prawa.



\* Żywotność filtra zależy od jakości paliwa, zaleca się tankowanie na sprawdzonych stacjach paliw.

HOMOLOGACJA:



67R-010531

class 1