

Zespół filtracyjny F-779-C jest jednorazowym filtrem fazy lotnej.

1. Filtr należy wymienić po\*:

papier	10 000 km
poliester	10 000 - 15 000 km
włókno szklane	15 000 - 20 000 km

lub po okresie 12 miesięcy.

2. Montować zgodnie z kierunkiem przepływu zaznaczonym na obudowie filtra (STRZAŁKA).
3. Unikać uszkodzeń mechanicznych przy montażu filtra i w trakcie eksploatacji.
4. Filtr należy montować do wężu o średnicy właściwej dla jego króćca, bez potrzeby użycia dużej siły.
5. Nie stosować przy ciśnieniu powyżej:  
10,5 bar – LPG  
9 bar – CNG
6. Zakres temperatury pracy od -40°C do 120°C.
7. Po zamontowaniu filtra sprawdzić szczelność instalacji.
8. Montażu, wymiany filtra i napraw dokonywać wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach i serwisach.
9. Montować tak aby użyte węże giętkie nie były załamane.
10. Filtr użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Filtr zutylizować zgodnie z przepisami prawa.



\* Żywotność filtra zależy od jakości paliwa, zaleca się tankowanie na sprawdzonych stacjach paliw.

HOMOLOGACJA:



67R-010663  
110R-000031

class 2